



“Рифей-Удар-СД”

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Нижний Новгород (831)429-08-12,
Казань (843)206-01-48, Екатеринбург (343)384-55-89, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61,
Москва (495)268-04-70, Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Новосибирск (383)227-86-73,
Уфа (347)229-48-12, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Саратов (845)249-38-78

единый адрес: ryf@nt-rt.ru

сайт: rifey.nt-rt.ru

Состав комплекса «Рифей-Удар-СД» в базовой комплектации

1. Дозатор заполнителя ДЗ-10, два бункера по 5 м/куб. каждый.
1А. Весовая система дозирования на тензодатчиках.
2. Конвейер ленточный L-7,4 м. с бункером-переходником.
3. Блок дозаторов (дозатор цемента и дозатор воды), на раме.
4. Конвейер винтовой КВ-6 (L-6 м.)
5. Бетоносмеситель СГ-750, V-0.7 м/куб.
6. Конвейер ленточный L-7,4 м.
7. Вибропресс «Рифей-Удар» с пуансон-матрицей 101.6.
8. Пульт управления СД в автоматическом режиме.
9. Пневмооборудование.

Производительность комплекса «Рифей-Удар-СД»

Камень стеновой пустотелый 390*190*188 мм	—	2720 шт. в смену
Камень перегородочный 390*90*188 мм.	—	5440 шт. в смену;
Плита тротуарная «Прямоугольная» 200*100 мм	—	224 м. кв. в смену;
Камень бордюрный БК-4, 780*150*300 мм.	—	575 шт. в смену;
Камень бордюрный БК-5, 780*80*200 мм	—	2300 шт. в смену;

Технические характеристики комплекса «Рифей-Удар-СД»

Длина, мм — 20200

Ширина, мм — 10200

Высота, мм (без учета силоса цемента) — 3450

Масса, кг — 11000

Потребляемая эл. энергия

Напряжение — 380 В;

Частота — 50 Гц;

Потребляемая мощность	— 46,4 кВт;
Обслуживающий персонал	— 3–4 человека;
Зона формования вибропресса	— 790*390 мм.
Высота формируемых изделий	— 50–230 мм.;
Цикл формования	— 36–50 сек.;

Описание комплекса в базовой комплектации

1. Дозатор заполнителя ДЗ-10.

Дозатор заполнителя предназначен для промежуточного хранения заполнителя (песок, щебень и т. д.) его дозации и выгрузки в ковш скипового подъемника.

При ширине бункера 2,3 м. возможно применение различных моделей погрузчиков, в том числе имеющих больший объем и длину ковша. Большой объем ковша — меньшая интенсивность работы погрузчика, меньше себестоимость продукции. Конструкция дозатора с отдельными бункерами позволяет развернуть один из бункеров на 180 градусов. Это позволит осуществить загрузку разных компонентов одновременно с двух сторон, двумя погрузчиками. Тензодатчики и конвейер крепятся на отдельной раме — вибрация с бункеров не передается. Предусмотрен реверс движения конвейера дозатора.

Объем бункеров, м/куб	— 10
Высота загрузки бункеров, м	— 2,4
Ширина бункеров, м	— 2,3
Скорость движения ленты, м/с	— 1
Весовая система дозирования с тензодатчиками CAS (Южная Корея)	
Точность дозирования, %	— ±1
Привод конвейера	— мотор-редуктор фирмы Motovario (Италия)
Мощность привода, кВт	— 5,5
Мощность вибраторов, кВт	— 2

Привод затвора — пневматический

Производитель комплектующих пневмосистемы — фирма «Camozzi» (Италия)

2. Транспортер ленточный L-7,4 м.

Транспортер ленточный предназначен для транспортирования жестких бетонных смесей, заполнителей (песок, щебень мелких фракций, граншлак и т. п.). Конвейер может эксплуатироваться в закрытых помещениях при температуре окружающего воздуха от + 5 до + 45°С.

Производительность, м³/час — 90

Скорость ленты, м/сек — 0,6

Ширина ленты, мм — 650

Мощность двигателя, кВт — 2,2

Тянущее усилие на ленте, кг — 270

Габариты

длина, мм — 7400

ширина, мм — 1100

высота, мм — 3450

Масса, кг — 750

3. Блок дозаторов

3.1. Дозатор цемента ДЦ-200.

Максимальная доза- 200 кг.

Весовая система дозирования с тензодатчиками CAS (Южная Корея)

Точность дозирования ±1%

Привод затвора — пневматический. Производитель комплектующих пневмосистемы — фирма «Camozzi» (Италия).

Заслонка поворотная фирмы «WAM» (Италия)

3.2. Дозатор воды ДВ-150

Максимальная доза- 150 кг.

Весовая система дозирования с тензодатчиками CAS (Южная Корея)

Точность дозирования $\pm 1\%$

Заслонка поворотная фирмы «ГРАНВЕЛ»- 2 шт.

Дозатор обеспечивает 2 режима подачи воды в смеситель:

-через водяную магистраль для приготовления жесткого бетона

-через водяную магистраль и дополнительный патрубок для ускоренной подачи воды при приготовлении подвижного (жидкого) бетона

Дозаторы крепятся на одну раму и устанавливаются непосредственно на бетоносмеситель.

4. Растариватель контейнеров с цементом типа биг-бэг.

Растариватель предназначен для растаривания мягких контейнеров МКР, биг-бэг (big-bag, FIBC — flexible intermediate bulk container) и промежуточного хранения цемента перед подачей его в дозатор цемента.

Вибратор для обеспечения сводообрушения (установленная мощность 1кВт)

Растариватель имеет специальные ножи для вспарывания мешков.

5. Шнековый конвейер «WAM» (Италия).

Шнековый конвейер для подачи цемента состоит из цилиндрического корпуса, внутри которого вращается винтообразный шнек, привода с мотор-редуктором и приёмной воронкой. Цемент в приёмную воронку попадает из силоса цемента. Конвейер имеет смотровой люк для очистки и обслуживания, и возможность регулировки по угловому положению.

Производительность, м/куб. в час.....46

Диаметр трубы, мм.....219

Длина от приемной горловины до выгрузной, мм.....6000

6. Бетоносмеситель СГ-750.

Тип смесителя — одновальный, с горизонтальным расположением вала, двухуровневое расположение лопаток. Лопатки на роторе образуют четыре полуспирали, направленные попарно навстречу друг другу. Такая прогрессивная схема обеспечивает качество и время перемешивания как у двухвального смесителя, но надежность одновального смесителя благодаря простоте конструкции выше двухвального. Смеситель имеет один цилиндрический редуктор, закрепленный на валу ротора и ременную передачу, две большие откидные двери, через которые смеситель удобно обслуживать.

Замена ремней занимает небольшое время, т. к. происходит без разборки узла.

Смеситель предназначен для приготовления любых типов смесей: бетоны подвижные, бетоны жесткие, растворы строительные.

Объем по загрузке, л	—	750
Число циклов работы в час, не менее	—	12
Количество циклов в час	—	8
Количество лопаток	—	8
Крупность заполнителя не более, мм	—	15
Частота вращения валов, об./мин	—	25
Мощность двигателя привода ротора, кВт	—	15
Защита сменная, материал защиты (брони)	—	Сталь 09Г2С
Материал лопаток	—	Чугун ЧХ9Н5

7. Вибропресс «Рифей-Удар»

Назначением вибропресса с является получение разнообразных строительных изделий из жёстких бетонных смесей методом вибропрессования.

Комплекты сменного формообразующего оборудования (пуансон-матрицы) позволяют изготавливать самые разнообразные строительные изделия широкого спектра использования: применяемые в новом строительстве, реставрации старых сооружений и благоустройстве прилегающих территорий, создания оригинальных архитектурных обликов застройки.

Номенклатура изделий постоянно пополняется новыми образцами, при этом желания потребителя ограничиваются практически только площадью зоны формования 800×400 мм. и высотой изделий 50...230 мм.

Вибропресс может эксплуатироваться и храниться в закрытых помещениях или под навесом при температуре окружающего воздуха от +5 до +45° С.

Полный монтаж комплекса, включая изготовление фундамента, расстановку оборудования, подведение электроэнергии и воды осуществляется за 1–2 недели. Работы по пуску комплекса с получением пробных изделий пуско-наладочной бригадой занимают 3–4 дня.

Исходным материалом для приготовления смеси служат заполнитель, вяжущее и вода. В качестве заполнителя могут использоваться песок, отсеvy щебеночного производства, керамзит, шлаки, золы, опилки и любые другие сыпучие материалы, способные после смешивания с вяжущим приобретать и сохранять заданную форму. В качестве вяжущего применяется цемент.

Специальная конструкция и высокая точность изготовления матриц обеспечивают высокую геометрическую точность и красивый внешний вид изделий, получаемых на вибропрессе «Рифей-Удар». Благодаря этому при возведении зданий из стеновых камней, удается ускорить процесс кладки при одновременной экономии строительного раствора и получать ровные стены с тонкими швами, а при использовании в строительстве других получаемых на вибропрессе изделий — красиво благоустраивать территорию.

Вибропресс «Рифей-Удар»

Зона формования вибропресса	— 790*390 мм.
Высота формируемых изделий	— 50–230 мм.;
Привод механизмов	— гидравлический
Привод вибростола	— электрический
Цикл формования	— 36–50 сек.;
Потребляемая эл. энергия	
Напряжение, В	— 380
установленная мощность, кВт	— 11
Частота	— 50 Гц;
Потребляемая вода	— источник подключения бытовой
расход воды, л/мин. не менее	— 15
Габаритные размеры, мм	
длина	— 6600
ширина	— 2200
высота (без учета силоса цемента)	— 2830
Масса, кг	— 2600

8. Пульт управления БСУ в автоматическом режиме.

Пульт управления предназначен для управления в автоматическом режиме работой дозатора заполнителя, транспортеров, дозатора цемента, дозатора воды и смесителя. Пульт имеет интуитивно понятную панель управления. На панели находятся четыре электронно-цифровых индикатора, на которых отражаются фактические массы всех компонентов бетонной смеси,

а также кнопки управления всеми устройствами и узлами завода. Пульт управления обеспечивает работу завода в автоматическом режиме, согласно установленной программе. Оператор вводит в систему управления нужную дозу компонентов (вода, цемент, инертные) и по достижении нужной дозы, подача компонентов автоматически прекращается.

Связь пульта с исполнительными механизмами осуществляется кабелями с быстросъемными соединителями. В пульте применяются комплектующие от всемирно известных фирм Schneider, ABB, OMRON.

9. Пневмооборудование.

Пневмооборудование предназначено для открывания и закрывания всех затворов дозаторов и для аэрации цемента в силосе.

Состоит из компрессора Abac B 5900B/200 CT 5,5 (Италия), мощность- 5,5 кВт, производительность- 653 л/мин.), блока подготовки воздуха (установленного на ДЗ-10) и трубопроводов.

Дополнительная комплектация

а) Силос цемента объёмом 20 тонн.

Силос цемента объёмом 30 тонн.

Силос цемента объёмом 40 тонн.

Силос цемента объёмом 50 тонн.

Силос цемента объёмом 60 тонн.

б) Дополнительная комплектация к силосам

в) Дозатор заполнителя ДЗ-28, бункера 4 по 7 м/куб. каждый.

г) Пуансон-матрицы к вибропрессу различной номенклатуры (согласно каталога)

Дополнительная комплектация

а) Силос цемента.

Силос цемента может быть изготовлен с вместимостью 20,30,40,50 или 60 тонн.

Любой из перечисленных силосов может быть представлен в двух вариантах:

Комплектация базовая — силос оснащен лестницей с ограждением, ограждением верхней площадки, трубой для закачивания цемента, ручной поворотной заслонкой фирмы «WAM» (Италия), вибратором для сводообрушения.

б) Комплектация максимальная — содержит те же узлы, что и базовая, и дополнительно:

-система аэрации;

-датчики верхнего и нижнего уровня цемента;

-фильтр цемента;

-клапан сброса давления.

в) Дозатор заполнителя ДЗ-28.

Дозатор заполнителя предназначен для промежуточного хранения заполнителя (песок, щебень и т. д.) его дозации и выгрузки в бункер-переходник.

Дозатор заполнителя состоит из несущего каркаса, на котором закреплены четыре бункера объемом по 7 куб м. Каждый бункер снабжен затвором с пневмоцилиндром и вибратором для сводообрушения сырья. Весовая система дозирования с тензодатчиками CAS (Южная Корея). Привод конвейера — мотор-редуктор фирмы Motovario (Италия). Привод затвора — пневматический. Производитель комплектующих пневмосистемы — фирма «Camozzi» (Италия).

Общий объем бункеров, м ³	28
Скорость движения ленты, м/с.....	1
Точность дозирования, %.....	±1
Мощность привода, кВт.....	7,5
Мощность вибраторов, кВт.....	2

План фундамента

