



Силос цемента 30 тонн – СЦ30



Представляет собой бункер, в котором хранится сухой цемент. Имеет цилиндрическую форму, коническую в основании. Такая форма обеспечивает, осуществлять загрузку и выгрузку цемента, в сжатый промежуток времени.

Цементными силосами комплектуются комплексы Рифей-Бетон-25, -45, а также вибропрессы Рифей-Буран-М, Рифей-Полус, Рифей-Удар, для автоматизации дозации, и снижения влияния человеческого фактора.

Цементные силосы производства Завода Стройтехника, идут в двух комплектациях: базовая и полная.

Силос вместимостью 20 тонн в базовой комплектации оснащён:

- лестницей с ограждением,
- ограждением верхней площадки,
- трубой для закачивания цемента,
- ручной поворотной заслонкой фирмы «WAM» (Италия),
- вибратором для сводообрушения.

Комплектация максимальная содержит те же узлы, что и базовая, и дополнительно:

- система аэрации;
- датчики верхнего и нижнего уровня цемента;
- фильтр цемента;
- клапан сброса давления.

Характеристики

Характеристика	СЦ-30
Объем силоса, м3	24,9
Вместимость, т	31,2
Толщина стенки конуса, мм	4
Толщина стенки корпуса, мм	4
Диаметр корпуса, мм	2300
Высота корпуса силоса с конусом, мм	6930
Высота силоса (с фильтром), мм	9470
Масса силоса, кг	2800

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Нижний Новгород (831)429-08-12, Казань (843)206-01-48, Екатеринбург (343)384-55-89, Краснодар(861)203-40-90, Красноярск(391)204-63-61, Москва(495)268-04-70, Самара(846)206-03-16, Санкт-Петербург(812)309-46-40,Новосибирск (383)227-86-73, Уфа(347)229-48-12, Ростов-на-Дону(863)308-18-15, Саратов (845)249-38-78

единый адрес: ryf@nt-rt.ru
сайт: rifey.nt-rt.ru